

MATRIX DUO 460



Prix : 2966.00 € HT soit à 3 559,20 € TTC

Matrix Duo 460

DESCRIPTION



STAND EN OPTION

Matrix Duo 460 est un système 2 en 1 : pelliculage et encapsulage pour une largeur max de 455mm

Applications

- Pelliculage à chaud sur une ou deux faces
- Plastification et contre collage simultanés
- Plastification de grandes longueurs en continue

Le Matrix Duo 460 est un nouveau laminateur qui innove par sa capacité de pelliculer sur une seule face (ou bien deux faces) ET d'encapsuler.

Le pelliculage sur une seule face est un procédé très populaire auprès d'imprimeurs et copy-shops qui souhaitent protéger de nombreux documents allant de la carte de visite aux menus.

Sous-traiter ce genre de travail coûte très cher.

Le Matrix Duo 460 permet une polyvalence entre l'encapsulation et le pelliculage sur une face à un prix raisonnable ainsi qu'un gain de temps considérable.

La barre anti-curling sur les deux modèles est une caractéristique unique et permet l'application de film ultra mince sans se soucier d'un enroulement éventuel du document fini.

Les fixations spécifiques des rouleaux permettent de monter des bobines de jusqu'à 1000m de long pour réduire les changements de rouleaux.

Les deux modèles sont conçus pour un usage intensif quotidien et sont construits à partir de matières de qualité première y compris des moteurs très robustes et un habillage métallique.

IDEAL POUR

- menus
 - bannières
 - signalétique
 - posters & documents
 - cartes de visite
- et bien plus encore...

INDISPENSABLE CHEZ

- imprimeurs
- services impression et documentation au sein de l'entreprise
- copy - shops

CARACTERISTIQUES

- plastifier ou encapsuler facilement
- peut supporter des bobines de film de 1000m de long
- barre anti-curling donne un résultat parfaitement plat
- disponible en deux formats : SRA2 (455mm) ou A1 (635mm)
- vitesse variable
- construction solide et robuste
- système anti-bourrage et marche arrière
- dispositifs de sécurité
- chauffe des rouleaux indépendante

CARACTÉRISTIQUE



OUTIL DE MICROPERFORATION EN OPTION

Vitesse approx. de plastification (m/min): 1.6

Largeur maximum (mm) : 455

Température de plastification (°C) : 0-140°C

Contrôle de vitesse : Panneau tactile idem

Diamètre mandrin (mm) : 25 et 76

Alimentation AC (V Hz) : 220/240 (50-60)

Consommation (W) : 1150

Dimensions (mm) : 760x520x310

Poids (kg) : 45

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au + 33(0) 3 84 78 38 39 ou par e-mail à contact@plastifieuse-lamineur.eu.