

SYSTEM 2760



Prix : 72100.00 € HT soit à 86 520,00 € TTC

System 2760

DESCRIPTION

Pelliculeuse System 2760. Pelliculeuse entièrement automatisée.
Système de pelliculage à chaud.



Système pour imprimeurs qui souhaitent laminer ou encapsuler (en passant les documents dans la machine 2 fois) les documents imprimés.

Idéal pour les services de finition qui désirent développer leur gamme de services en pelliculage.

Pas de qualifications requises car c est un système facile à utiliser procurant un résultat parfait.

Temps de préparation minimal.

Entièrement automatiser.

Peut accueillir des pages de tailles différentes.

Pelliculeuse full-automatique destinée principalement aux impressions offset. Utilise les films OPP ou Nylon.

Machine équipée d un margeur à succion haut de pile, d une coupe automatique par couteau et d une taqueuse.

Commandes faciles à utiliser.

Système anti-curling. Assure une feuille plate.

Système de rouleaux chauffants. Traitement rapide.

Format minimum du papier : 216 x 280mm.

Format maximum du papier : 720 x 1020mm.

Epaisseur papier : de 150 à 400gr.

Vitesse : jusqu à 18 mètres/min.

Conditions de courant: 230V, 30 ampères monophasé, 1700W.

Conditions d air: 4 cfm.

Temperature: jusqu à 130°C.

CARACTÉRISTIQUE



Format minimum du papier : 216 x 280mm.
Format maximum du papier : 720 x 1020mm.
Épaisseur papier : de 150 à 400gr.
Vitesse : jusqu'à 18 mètres/min.
Conditions de courant: 230V, 30 ampères monophasé, 1700W.
Conditions d'air: 4 cfm.
Température: jusqu'à 130°C.
Margeur dimensions : H 970mm x Larg 864mm x Long 1321mm
Pelliculeuse dimensions: H 127mm x Larg 150mm x Long 1397mm
Séparatrice dimensions: H 1220mm x Larg 1067mm x Long 970mm

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone au + **33(0) 3 84 78 38 39** ou par e-mail à contact@plastifieuse-lamineur.eu.