

MATRIX 370 P



Prix : 14759.00 € HT soit à 17 710,80 € TTC

Matrix 370 P

DESCRIPTION



Pelliculeuse pneumatique Matrix 370 P offre encore plus de rapidité que le système standard.

Pression pneumatique

Panneau de commande facile à utiliser

La technologie anti-curling

Alimentation semi-automatique

Séparateur automatique

Idéal pour une utilisation dans les imprimeries ou copy-shop

Idéal pour créer des cartes de visite, Menus, Couvertures de livres, Brochures, Circulaires

La Matrix pneumatique MX-370P peut fonctionner jusqu'à deux fois plus vite que nos systèmes standards.

Rouleaux de pression pneumatique vous permettent de plastifier certains substrats jusqu'à 50% plus rapide, un gain de temps et de coût.

La Matrix peut être achetée comme un système complet, ou comme une adaptation modulaire pour le multilingue MX-370 et MX-530.

L'option pneumatique est produite en Grande-Bretagne qui raccourcit nos chaînes d'approvisionnement et les délais. Nous avons utilisé les composants de haute qualité dans les systèmes, y compris les commutateurs Omron, Schneider électrique et les compresseurs Bambi en construction britanniques.

Contrôle du bout des doigts : Notre panneau de contrôle exclusif breveté multilingue est simple et facile à utiliser.

Il est disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien.

Il ne nécessite pas de formation, il est simple et complet.

Toujours avide de travail

L'alimentation semi-automatique avec auto-chevauchement, facilite l'alimentation de votre pelliculeuse. Puis il est prêt pour la guillotine au moment où il a été pelliculé.

Garder les choses en douceur

Notre technologie anti-curling unique, en synchronisation avec le panneau de contrôle, veille à ce que tout ce que vous plastifiez - un menu, une couverture de livre ou une feuille de cartes de visite - vient à plat, sans aucune boucle ou le soulèvement.

Restauration pour chaque taille

Notre gamme couvre le tout jusqu'à une taille de papier maximale de B2 / 28x39 ".

CARACTÉRISTIQUE



Max. Vitesse de plastification : 10m/min
Max. Lamination Film Largeur : 340 mm
Épaisseur du papier : 135 + GSM
Temps de préchauffage : 10 min
Gamme stratification de la température : 0-140°C
Panneau de configuration : LCD multilingue
Réglage de la pression : Pneumatique
Film de base : 77 mm
Alimentation AC (v, 50 Hz) : 220/240
Alimentation AC (v, 60 Hz) : 240

Alimentation requise (ampères) : -
Consommation électrique (W) : 2200
Dimensions hors tout - Largeur : 800 mm
Dimensions hors tout - Profondeur x Hauteur : 1800x1400 mm
Poids brut machine : 210kg
Garantie : 1 an

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone au + **33(0) 3 84 78 38 39** ou par e-mail à contact@plastifieuse-lamineur.eu.