PlastifieuseLaminateur.eu

DRY 460

Prix : 3050.00 € HT soit à 3 660,00 € TTC

Dry 460

DESCRIPTION

Plastifieuse Dry 460 avec un système unique anti-curling
Nouveau et unique : La série de pelliculeuse Dry simple et double faces vous permet de faire tous les types possibles de laminage avec une seule machine.
Pelliculeuse souple, ultra compact à un prix vraiment attractif!

Système d anti-curling cylindrique unique !

- Pelliculeuse qui dispose de rouleaux en silicone de haute qualité qui sont beaucoup mieux que les rouleaux en caoutchouc naturel car ils réduisent le nombre de bulle sous le film
- Pelliculeuse de construction solide avec des cadres latéraux lourds et un moteur électrique de haute qualité.
- Chauffe rapide
- Les rouleaux stratifiés sont facilement montés sur les arbres de rouleau qui peut s adapter à différentes tailles
- La tension de la bande de film est contrôlée par les rouleaux de tension
- La tension sur le film peut être ajustée
- L espacement entre les rouleaux peut être réglé par un bouton pour plastifier différente épaisseur.
- Le panneau de commande est facile à comprendre et vous permet de régler la température, la vitesse, le mouvement avant ou en arrière, selon les exigences de la matière à plastifiée ou du film.
- Les derniers réglages sont mémorisés pour votre commodité
- L alimentation de la bande de film est facile et simple
- La zone d entrée est protégée
- Il s agit d un guide latéral gauche réglable sur la table d entrée pour aligner le substrat destiné à être introduit dans les cylindres
- Une fonction inverse est également incluse

Pelliculeuse fourni avec mandrin de 25 et 75 mm (soit 4 mandrins)
Equipé d un dispositif de micro perforation pour couper vos plastification en sorti de machine et d un dispositif de coupe de film pour ajusté votre film à la laize de votre document à plastifié.

CARACTéRISTIQUE



- Largeur de pelliculage : 460 mm
- Épaisseur maximale du support : 7 mm
- Température ajustable : de 60° à 160°C
- Vitesse ajustable : de 0,3 à 3m/min sur 9 positions différentes
- Films de pelliculage : de 20 à 250 microns
- Temps de préchauffage : 10 min
- Système anti-curling cylindrique ou barrette pour une finition de qualité (photo 3)
- Outils de coupe et de micro-perforation du film (photo 4)
- Dimensions : 720 x 440 x 310 mm
- Poids : 60 kg

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone au **+ 33(0) 3 84 78 38 39** ou par e-mail à contact@plastifieuse-laminateur.eu.