ATLANTIC 1650

Prix : 15990.00 € HT soit à 19 188,00 € TTC

Atlantic 1650

DESCRIPTION

Laminateur à chaud et à froid, pour une vitesse jusqu'à 6.20m/min
Laminateur Chaud & Froid
LAMINATION AVEC DES FILMS THERMIQUES
• Utilisation de films d'encapsulation jusqu'à 320 microns
LAMINATION AVEC DES FILMS A FROID
• Laminatation simple face avec ou sans papier perdu
• Lamination simple face et adhésivage simultanés
• Encapsulation avec des films à froid en un passage
• Pose de papier transfert
• Fonds de couleur avec vynile
• Contrecollage sur panneau jusqu'à 50 mm d'épaisseur

Vitesse jusqu'à 6,20 m/mn
Contrecollage sur panneau jusqu'à 50 mm d'épaisseur
Laminateur chaud & froid pour usage intensif avec chauffe jusqu'à 140°C
Largeur de travail 165 cm (65")

Fonction de "Roll to Roll" intégrée de série.
Les machines commandées en France sont livrées avec un kit de démarrage idéal pour une prise en main de cet outil (3 bobines de film à froid et 2 bobines de film thermique).

CARACTéRISTIQUE

Epaisseur maximum document + support : 50 mm
Largeur maximum de travail : 171 cm
Largeur maximum des bobines de film : 165 cm
Longueur des bobines de film utilisable : 100 m (diamètre maximum 23 cm)
Diamètre des rouleaux : 120 mm
Température : contrôle de température indépendant jusqu'à 140°C
Temps de chauffe de 20°C à 100°C : 30 mn
Nombre d'axes auto-bloquants livrés : 5 + 1 axe de défilement
Vitesse réglable m/mn : de 0,3 à 6,3
Puissance W : 3600
Voltage : 230 V / 50-60 Hz
Ampérage : 16A/230 V
Dimensions de la machine (cm) : L 206 x P 82 x H 153
Poids net de la machine : 300 kg
Dimensions de la machine emballée (cm) : W 213 x P93 x H 170
Poids de la machine emballée : 370 kg
Garantie : 1 an
Fabrication : française
certification : CE certified selon
les directives Européennes Machines et compatibilité électromagnétique CEM.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone au **+ 33(0) 3 84 78 38 39** ou par e-mail à contact@plastifieuse-laminateur.eu.