PlastifieuseLaminateur.eu

MISTRAL 1650

Prix : 9990.00 € HT soit à 11 988,00 € TTC

Mistral 1650

DESCRIPTION

Laminateur MISTRAL 1650, Conçu et fabriqué en France, ce nouveau laminateur s intégrera parfaitement dans vos ateliers
Nos nouveaux axes autobloquants, encore plus légers, vous font gagner du temps lors des changements de films car aucun outil n est nécessaire contrairement à certains produits utilisant des cônes ou un système d axes pivotants demandant un recul important. Nos axes sont conçus pour être utilisés sur l ensemble des emplacements de la machine, dans un sens ou l autre.
La table de sortie est amovible, vous choisissez ou non de son utilisation. Installée, elle maintient les panneaux après le passage entre les rouleaux. Table enlevée, les documents s enroulent parfaitement sur l axe du rembobinage.
Avec le faible encombrement de la mistral, vous disposez d un accès facilitant et limitant les efforts lors du changement des bobines. Tous les réglages sont à portée de main, de plus les réglages de tension des films sont conservées en cas de remplacement des bobines.
Une introduction aisé du papier avec le guide document.
Equerre de positionnement des panneaux rigides pour vos travaux en série.
Table d introduction épaisse avec bord arrondi qui n abime pas vos impressions en cours de travail et avec graduation indesée sur celle des 5 axes autobloquants.
La machine est livrée avec une plaque d introduction qui limitera les pertes de matières et permettra des gains de temps importants lors de la mise en place des films.
Une ouverture de 50 mm des rouleaux vous permet un panel d utilisation plus qu important même si aujourd hui vous ne disposez pas encore d un système d impression à plat.
Notre système de mise en pression commandé electroniquement gatantit une répartition uniforme de la pression sur la zone de contact des rouleaux.
Un cutter de sécurité est livré pour protéger les rouleaux des entailles ou marques que vous pourriez faire avec un cutter non adéquat. Vous préservez ainsi la qualité de laminiation de votre investissement pour de très nombreuses années.
La fonction de roll to roll : La machine est livré avec un axe de défilment destiné à recevoir vos séries d impressions.
Qu elles soient enroulées sur tube carton ou non, cet axe s adapte sur un des support de stockage ou sur un emplacement libre de la machinr préservant ainsi les impressions de la poussière avant plastification. Les travaux sont ré-embobinés quelques centimètres après leur passage entre les rouleaux sur un axe dédié à cette fonction, que vous pourrez déplacer sans difficulté vers votre poste de découpe.
La commande pédale multifonction, une fois activée permet de déclencher l avance tout en gardant les mains libres pour l introduction des documents.
Sécurité et barrière laser : L opérateur travaille en toute sécurité avec 4 niveaux de protection :
- Faisceau laser visible à l entrée des rouleaux stoppant net l avance machine s il dévait être interrompu
- Sécurité automatique détectant la position haute de la table d introduction et empêchant tout déclenchement de l avance des rouleaux.
- 2 arrêts d urgenge accessibles à l avant et à l arrière du laminateur. Si une de ces sécurité est active, le voyant reset du panneau de commande clignote rouge et vous invite à réarmer le système après avoir corrigé le ou les défauts.
- Un dispositif sonore annonçant la prochaine utilisation de la marche arriée.

Le panneau de commande : Le contrôle des fonctions de la machine est centralisé sur un panneau de commande très compréhensible.

CARACTéRISTIQUE

Epaisseur max doc + support : 50mm
Largeur max de travail : 171cm
Largeur max des bobines de film : 165cm
Longueur des bobines de films utilisables : 50/100m (diam max 23cm)
Diamètre des rouleaux : 114mm max
Température de chauffe du rouleau supérieur : 30 à 60°C par palier de 5°
Températue de chauffe de 20° ambiant à 40°C : 7 minutes
Nb d axes autobloquants livrés : 5+1 axe de défilment
Vitesse réglable m/min : de 0,3 à 6,2
Vitesse réglable ft/min : de 0,9 à 21
Puissance W : 1800
Voltage : 230 ou 110V / 50-60Hz
Ampérage : 8A/230V ou 16A/110V
Dimension de la machine (cm) : L214xP94xH171
Poids net de la machine : 304kg
Fabrication : française.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone au **+ 33(0) 3 84 78 38 39** ou par e-mail à contact@plastifieuse-laminateur.eu.