PlastifieuseLaminateur.eu

620 OS

Prix : 21500.00 € HT soit à 25 800,00 € TTC

620 os

DESCRIPTION

Pelliculeuse 620 os. Pelliculeuse professionnelle pour application numérique et offset.
Concentré de technologie de pointe axé sur la facilité d utilisation, la 620os est le meilleur système de pelliculage recto de sa catégorie. Ce modèle de table à marge semi-automatique et séparatrice intégrée est idéal pour les applications à courts tirages. Il est conçu pour pelliculer aussi bien les petites séries
d'imprimantes couleur que de presses offset.
Avec son temps de chauffe de cinq minutes, sa procédure de mise en route efficace et ses fonctionnalités exhaustives, la 620os améliore rapidement et aisément le rendu et la longévité des imprimés de format étroit.

Système de marge semi-automatisé. Un mécanisme composé d un convoyeur à courroies, de rouleaux margeurs et d un système pneumatique de porte à deux niveaux, assure un chargement fiable des feuilles. L'opérateur dispose simplement les feuilles sur les courroies. La porte aligne la première feuille est engager dans la pelliculeuse, puis présente la feuille suivante en décalage. Selon la longueur, plusieurs feuilles peuvent être alignées en même temps. La porte synchronisée et les rouleaux margeurs font avancer les feuilles entre les cylindres avec un chevauchement suffisant pour optimiser le pelliculage et assurer une couverture de film maximale tout en garantissant une marge correcte.

Facilité d emploi:
- Un arbre de dérouleur stationnaire facilite le chargement du film.
- Des flasques de mandrin réglables permettent d accepter différentes largeurs de film.
- Un compensateur amovible autobloquant simplifie l amorçage du film.
- Le strict minimum de réglages fait gagner du temps.
- Le plateau de réception et les guides magnétiques s adaptent aux différentes largeurs et longueurs de feuilles.

Productivité:
- Grâce à la molette de coupe en ligne, il est possible de pelliculer des feuilles de toutes dimensions ; le film excédentaire est récupéré par l enrouleur.
- Un compteur de feuilles assure le suivi des travaux.

Qualité:
- Un élément chauffant infrarouge à quartz assure une montée à température rapide.
- Le cylindre chauffant revêtu de Téflon® est peu sensible au collage, ce qui accélère le nettoyage.
- La pression de pincement à commande pneumatique crée une meilleure liaison entre l encre et l adhésif.
- Le déplisseur réglable à tube de refroidissement assure la production de feuilles bien plates.
- Un rupteur intégré en 3 parties assure une séparation automatique et fiable des feuilles.

CARACTéRISTIQUE

Diamètre de mandrin: 7,5 cm.
Dimensions des feuilles: max. 52 x 74 cm, min. 10 x 25 cm.
Largeur de film: 520 mm.
Longueur de bobine: 1000 m de film maximum.
Vitesse mécanique maxi.: 15 m/min.
Grammages: 80 - 220 g/m2.
Température: 145 °C.
Alimentation électrique:220 - 240 V, 12,2 A.
Compresseur: 220 V, 1,4 A maximum.
Dimensions (armoire comprise): 119 x 224 x 135 cm.
Poids: 304 kg.
Pression de pinçage: électropneumatique.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
Par téléphone au **+ 33(0) 3 84 78 38 39** ou par e-mail à contact@plastifieuse-laminateur.eu.