

STARTER 1600



Prix : 4650.00 € HT soit à 5 580,00 € TTC

Starter 1600

DESCRIPTION



Lamineur entrée de gamme à froid en largeur de 160cm. Economique, Starter permet de répondre aux besoins de lamination les plus courants des ateliers

Economique, Starter permet de répondre aux besoins de lamination les plus courants des ateliers d'enseignement, de photographie ou d'imprimerie. Sa simplicité d'utilisation en fait un instrument utilisable par tous les membres d'une équipe avec des résultats excellents et valorisables dans vos démarches commerciales.

Nous vous garantissons avec l'acquisition d'un lamineur Starter des résultats de finition impeccables pour une facilité d'utilisation époustouflante.

La prise en main de cette plastifieuse sera très rapide dans vos ateliers, même pour un novice. Ce poste de lamination grand format sera amorti rapidement avec des pertes de matières très réduites.

Axes autobloquants :

Starter est livré avec 3 axes autobloquants identiques acceptant un diamètre de mandrin de 76mm et pouvant être utilisés sur l'une ou l'autre des positions de la machine. Aucun outil n'est nécessaire pour installer les bobines de matières sur les axes et les graduations permettent un centrage rapide et aisé de celles-ci sur l'axe. Léger et simple d'utilisation, ces axes sont compatibles avec tous les films livrés sur mandrin de 76 mm disponibles sur le marché, même en longueur de 100m (diamètre max de bobine de 21cm).

Ouverture des rouleaux :

L'élévation du rouleau supérieur est effectuée à l'aide d'une seule poignée, avec indication de la hauteur d'élévation. L'ouverture maximum de 5 cm est aisément atteinte avec un nombre de tours de poignée réduit. Le parallélisme des rouleaux est réglé en usine pour la garantie de résultats parfaits en toutes circonstances.

Réglage de la pression :

Il est opéré à l'aide de l'unique poignée d'élévation lorsque le rouleau entre en contact avec un panneau ou le rouleau inférieur. Un voyant LED idéalement situé change de couleur suivant la pression que vous appliquez en tournant cette poignée. Les couleurs affichées par le voyant de pression correspondent chacune à un type d'utilisation :

- Vert = contre-collage
- Orange = papier transfert
- Rouge = lamination

Commandes de la machine :

L'état de la machine est signalé par la couleur d'un autre voyant LED situé au niveau du panneau de commande :

- Vert : avance
- Orange : marche arrière
- Rouge : L'arrêt d'urgence est enclenché ou la machine vient d'être allumée (sécurité à la mise sous tension). Un réarmement est nécessaire pour travailler.

Interrupteur de sélection avance - arrêt - marche arrière

Réglage de la vitesse : la vitesse est réglable de 1m à 3,60m/min à l'aide du curseur de sélection situé sur le panneau de commande.

L'avance des rouleaux est contrôlée par l'opérateur avec la pédale. L'utilisateur travaille ainsi en sécurité.

Table d'introduction :

La table d'introduction est amovible et peut être stockée sous la machine à un emplacement prévu à cet effet. La mise en place des matières est ainsi facilitée.

CARACTÉRISTIQUE



Épaisseur max document + support : 50 mm

Largeur max de travail : 1654mm

Longueur des bobines de films utilisables : 50/100 m (diam max 21cm)

Nb d'axes autobloquants livrés : 3

Vitesse réglable m/mn : de 1 à 3.60 m

Vitesse réglable ft/mn : de 3 à 11 ft

Puissance W : 190

Voltage : 230 ou 110 V / 50-60 Hz

Ampérage : 1A

Poids de la machine seule : 114kg

Poids de la machine sur stand : 129 kg

Dimension de la machine seule en mm : L 1962 x P 500 x H 775

Dimensions de la machine sur stand : L 1962 x P 530 x H 1465

Hauteur de la table de travail sur stand : 99.5cm

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !

Par téléphone au + 33(0) 3 84 78 38 39 ou par e-mail à contact@plastifieuse-lamineur.eu.